

SPECIFICATIES MONO SPLIT AC EAR-serie 7,0 Kw

Model

ASW-H024B4/EAR1

Type :	Mono Split
Koelmiddel	R410a
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	24000/25000
Koeling / verwarmings capaciteit W	7000/7400
input koeling / verwarmings vermogen W	1750/1800
Werkings stroomsterkte koeling A	12
Werkings stroomsterkte verwarming A	12,2
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	3,09
COP (W/W)	3,53
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	B/B
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	49
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	57
Ontvochtigings capaciteit L/h	2,8
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	1000
Fan snelheids instellingen	3
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatief/scroll)	Rotatief
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Sumsung /LG
Hoeveelheid voorgeladen koelmiddel (g)	1880
Net afmetingen binnenunit H*B*D(mm)	320x1095x205
Net afmetingen buitenunit H*B*D(mm)	8000x690x300
Afmetingen verpakking binnenunit H*B*D(mm)	375x1175x270
Afmetingen verpakking buitenunit H*B*D(mm)	940x750x420
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	15/17
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	54/58
Elektrische voedingskabel lengte (m)	3m
Diameter koelleidingen (Inch)	3/8 - 5/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	15 m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	3m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	30~50
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/49°C