

SPECIFICATIES MONO SPLIT AC HSR-serie 5,1 Kw

Model

ASW-H18A4/HSR

| | |
|--|--|
| Type : | Mono Split |
| Koelmiddel | R407c |
| Inverter J/N | N |
| Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h | 16400/18400 |
| Koeling / verwarmings capaciteit W | 4800/5400 |
| input koeling / verwarmings vermogen W | 2000/2100 |
| Werkings stroomsterkte koeling A | 9,1 |
| Werkings stroomsterkte verwarming A | 9,5 |
| Spanning en frequentie V - Hz | 220-240V/50Hz |
| EER (W/W) | 2,76 |
| COP (W/W) | 2,96 |
| Energie klasse (EER/COP) (A - G) | C |
| gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB) | 43 |
| gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB) | 53 |
| Ontvochtigings capaciteit L/h | 1,8 |
| Lucht doorstromingsvolume m ³ /h | 780 |
| Fan snelheids instellingen | 3 |
| 24h timer | Beschikbaar |
| Compressor Type (rotatif/scroll) | Rotatif |
| Compressor merk | Hitach /Toshiba /Mastuchita /Samsung /LG |
| Net afmetingen binnenunit W*H*D(cm) | 32x99.5x19 |
| Net afmetingen buitenunit W*H*D(cm) | 30x80x69 |
| Afmetingen verpakking binnenunit W*H*D(cm) | 30x80x69 |
| Afmetingen verpakking buitenunit W*H*D(cm) | 42x94x75 |
| Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg) | 16/18 |
| Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg) | 48/52 |
| Elektrische voedingskabel lengte (m) | 2m |
| Diameter koelleidingen (Inch) | 1/4 - 1/2 |
| Maximum lengte/hoogte leidingen (m) | 15m |
| Voorgeladen gas maximum lengte (m) | 3m |
| Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ² | 20~35 |
| Min/Max werkings buiten temperatuur °C | -7/46°C |