

## SPECIFICATIES MONO SPLIT AC HSR-serie 7,0 Kw

### Model

### ASW-H24A4/HSR

Type :	Mono Split
Koelmiddel	<b>R407c</b>
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	22000/24000
Koeling / verwarmings capaciteit W	<b>6400/7000</b>
input koeling / verwarmings vermogen W	2600/2700
Werkings stroomsterkte koeling A	11,8
Werkings stroomsterkte verwarming A	12,3
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	2,66
COP (W/W)	2,81
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	D
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	48
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	56
Ontvochtigings capaciteit L/h	2,4
Lucht doorstromingsvolume m <sup>3</sup> /h	1000
Fan snelheids instellingen	3
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Samsung /LG
Net afmetingen binnenunit W*H*D(cm)	33.5x115.3x19
Net afmetingen buitenunit W*H*D(cm)	30x80x69
Afmetingen verpakking binnenunit W*H*D(cm)	30x80x69
Afmetingen verpakking buitenunit W*H*D(cm)	42x94x75
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	19/21
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	52/56
Elektrische voedingskabel lengte (m)	3m
Diameter koelleidingen (Inch)	3/8 - 5/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	15m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	3m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M <sup>2</sup>	30~45
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/48°C