

SPECIFICATIES MULTI SPLIT AC EWR-serie 2x 3,5 Kw + 5,3 Kw

Model

ALW-H12A4x2+H18A4/EW3R

Type :	Multi Split
Koelmiddel	R407c
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	(2x 12000/12400) + 18000/18800
Koeling / verwarmings capaciteit W	(2x 3200/3600) + 5300/5500
input koeling / verwarmings vermogen W	(2x 1250/1320) + 2000/2070
Werkings stroomsterkte koeling A	(2x 5,7) + 9,1
Werkings stroomsterkte verwarming A	(2x 5,9) + 9,6
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	2,58
COP (W/W)	2,71
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	E
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	41+41+47
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	62
Ontvochtigings capaciteit L/h	1,12 + 1,12 + 1,8
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	(2x 620) + 780
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Sumsung /LG
Net afmetingen binnenunit L*H*D(cm)	(2x 74,5x25,0x21,0 + 109,5x31,2x20,5
Net afmetingen buitenunit L*H*D(cm)	94,5x125,5x34,0
Afmetingen verpakking binnenunit L*H*D(cm)	(2x 80x32x28) + 118x38x27
Afmetingen verpakking buitenunit L*H*D(cm)	109x137x41
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	(2x 9,5/11) + 15/17
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	116/126
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 3/8 en 1/4 - 1/2
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	25m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	5m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	(2x 16~25) + 27~40
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/45°C