

SPECIFICATIES MULTI SPLIT AC HSR-serie 2,6 + 2,6 Kw

Model

ASW-H09A+09A4/HS2R-IV

Type :	Multi Split
Koelmiddel	R407c
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	2x 9000/9400
Koeling / verwarmings capaciteit W	2x 2600/2700
input koeling / verwarmings vermogen W	2x 1060/1070
Werkings stroomsterkte koeling A	2x 4,5
Werkings stroomsterkte verwarming A	2x 4,7
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	2,46
COP (W/W)	2,53
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	E
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	40+40
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	62
Ontvochtigings capaciteit L/h	0,95 +0,95
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	2x 420
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Samsung /LG
Net afmetingen binnenunit L*H*D(cm)	2x 80,2x26,2x16,5
Net afmetingen buitenunit L*H*D(cm)	80,1x94,6x33,1
Afmetingen verpakking binnenunit L*H*D(cm)	2x 85x33x24
Afmetingen verpakking buitenunit L*H*D(cm)	88x102x41
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	2x 9,5/11
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	65/73
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 3/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	15m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	3m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	10~15
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/44°C