

SPECIFICATIES MULTI SPLIT AC HSR-serie 2x 2,6 Kw + 3,5 Kw

Model

ASW-H09A4x2+12B4/HS3R-I

Type :	Multi Split
Koelmiddel	R407c
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	(2x 9000/9400) + 12000/13000
Koeling / verwarmings capaciteit W	(2x 2600/2800) + 3500/3800
input koeling / verwarmings vermogen W	(2x 1030/1050) + 1330/1350
Werkings stroomsterkte koeling A	(2x 4,5) + 5,8
Werkings stroomsterkte verwarming A	(2x 4,6) + 5,9
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	2,61
COP (W/W)	2,72
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	D
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	40+40+43
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	64
Ontvochtigings capaciteit L/h	0,80 + 0,80 + 1,30
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	(2x 420) + 620
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Sumsung /LG
Net afmetingen binnenunit L*H*D(cm)	(2x 80,2x26,2x16,5) + 89,0x29,6x17,6
Net afmetingen buitenunit L*H*D(cm)	94,5x125,5x34,0
Afmetingen verpakking binnenunit L*H*D(cm)	(2x 85x33x24) + 94x35x25
Afmetingen verpakking buitenunit L*H*D(cm)	116x139x49
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	(2x 9,5/11) + 10,5/12
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	120/139
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 3/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	25m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	5m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	(2x 10~15) + 17~27
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/45°C