

SPECIFICATIES MULTI SPLIT AC HSR-serie 2x 2,6 Kw + 2x 3,5 Kw

Model

ASW-H09A4x2+12A4x2/HS4R-I

Type :	Multi Split
Koelmiddel	R407c
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	(2x 9000/9400) + (2x 11000/12300)
Koeling / verwarmings capaciteit W	(2x 2600/2800) + (2x 3300/3600)
input koeling / verwarmings vermogen W	(2x 1030/1080) + (2x 1350/1400)
Werkings stroomsterkte koeling A	(2x 4,5) + (2x 6,0)
Werkings stroomsterkte verwarming A	(2x 4,7) + (2x 6,1)
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	2,47
COP (W/W)	2,56
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	E
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	40+40+43+43
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	65
Ontvochtigings capaciteit L/h	0,80 + 0,80 + 1,12 + 1,12
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	(2x 420) + (2x 620)
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita /Sumsung /LG
Net afmetingen binnenunit L*H*D(cm)	(2x 80,2x26,2x16,5) + (2x 89,0x29,6x17,6)
Net afmetingen buitenunit L*H*D(cm)	94,5x125,5x34,0
Afmetingen verpakking binnenunit L*H*D(cm)	(2x 85x33x24) + (2x 94x35x25)
Afmetingen verpakking buitenunit L*H*D(cm)	116x139x49
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	(2x 9,5/11) + (2x 10,5/12)
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	150/169
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 3/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	25m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	5m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	(2x 10~15) + (2x 16~25)
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/45°C