

SPECIFICATIES MONO SPLIT AC QBR-serie 3,8 Kw

Model

ASW-H12B4/QBR1s

Type :	Mono Split
Koelmiddel	R410a
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	12700/13500
Koeling / verwarmings capaciteit W	3720/3960
input koeling / verwarmings vermogen W	1080/1080
Werkings stroomsterkte koeling A	4,8
Werkings stroomsterkte verwarming A	4,8
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	3,70
COP (W/W)	3,91
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	A/A
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	41
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	53
Ontvochtigings capaciteit L/h	1,3
Lucht doorstromingsvolume m ³ /h	680
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita
Net afmetingen binnenunit W*H*D(mm)	1095x312x205
Net afmetingen buitenunit W*H*D(mm)	760x260x540
Afmetingen verpakking binnenunit W*H*D(mm)	1175x375x270
Afmetingen verpakking buitenunit W*H*D(mm)	880x370x600
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	15/17
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	38/41
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 1/2
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	15 m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	3m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M ²	16~27
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/45°C