

## SPECIFICATIES MONO SPLIT AC QBR-serie 2,6 Kw

### Model

### ASW-H09A4/QBR1s

Type :	Mono Split
Koelmiddel	<b>R410a</b>
Inverter J/N	N
Koeling/verwarmings capaciteit Btu/h	9000/9400
Koeling / verwarmings capaciteit W	<b>2650/2750</b>
input koeling / verwarmings vermogen W	760/770
Werkings stroomsterkte koeling A	3,4
Werkings stroomsterkte verwarming A	3,5
Spanning en frequentie V - Hz	220-240V/50Hz
EER (W/W)	3,69
COP (W/W)	4,15
Energie klasse (EER/COP) (A - G)	<b>A/A</b>
gemiddelde geluidsniveau binnenunit (dB)	40
gemiddelde geluidsniveau buitenunit (dB)	50
Ontvochtigings capaciteit L/h	0,98
Lucht doorstromingsvolume m <sup>3</sup> /h	420
Fan snelheids instellingen	4
24h timer	Beschikbaar
Compressor Type (rotatif/scroll)	Rotatif
Compressor merk	Hitach /Toshiba /Mastuchita
Net afmetingen binnenunit W*H*D(mm)	745x250x210
Net afmetingen buitenunit W*H*D(mm)	760x260x540
Afmetingen verpakking binnenunit W*H*D(mm)	800x320x280
Afmetingen verpakking buitenunit W*H*D(mm)	880x370x600
Gewicht binnenunit Net/Gross (Kg)	9.5/11
Gewicht buitenunit Net/Gross (Kg)	31/34
Elektrische voedingskabel lengte (m)	2m
Diameter koelleidingen (Inch)	1/4 - 3/8
Maximum lengte/hoogte leidingen (m)	15 m
Voorgeladen gas maximum lengte (m)	3m
Toepasbare oppervlakte (indicatief) M <sup>2</sup>	12~20
Min/Max werkings buiten temperatuur °C	-7/44°C